

グリーン購入法適合商品一覧
LED照明器具

カテゴリ	型番	タイプ	適合基準		基準値1 (省エネ機能)	固有 エネルギー消費 効率 (lm/W)	LED モジュール寿命 (H)	特定化学物質の含有
			基準値1	基準値2				
投光器	HLD6820S-1A60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-2A60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-3A60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-4A60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-1B60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-2B60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-3B60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-4B60-JB-N	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-1A60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-2A60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-3A60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-4A60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-1B60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-2B60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-3B60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD6820S-4B60-JB-STA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD001-A60-SS-ST	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD002-A60-SS-ST	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD003-A60-SS-ST	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD001-B60-SS-ST	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD002-B60-SS-ST	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD003-B60-SS-ST	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD001-A60-SS-P60	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD002-A60-SS-P60	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD003-A60-SS-P60	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD001-B60-SS-P60	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD002-B60-SS-P60	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD003-B60-SS-P60	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD001-A60-SS-LA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
	HLD002-A60-SS-LA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下
HLD003-A60-SS-LA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下	
HLD001-B60-SS-LA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下	
HLD002-B60-SS-LA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下	
HLD003-B60-SS-LA	固定出力		○		125.0	60,000	基準値以下	
防犯灯	HLD033-003-01	固定出力		○		110.0	60,000	基準値以下
	HLD058-003-01	固定出力		○		113.0	60,000	基準値以下